CONTITAL

ALUMINIUM FOIL CONTAINERS

ALLEGATO 1 **DICHIARAZIONE TIPO II Alluminio**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

1 Con la presente si dichiara che i prodotti fornitoVi:
Contenitore mono e pluriscomparto in alluminio nudo di forma Rettangolare, Circolare,
Ovale di capacità da 16 cc a 11450 cc ..... ☑
Coperchi piani e preformati in alluminio nudo di forma Rettangolare ..... ☐
Rotoli in Alluminio nudo di Larghezza da 280mm a 650mm Lunghezza da 6 m a 300 m..... ☑

SONO CONFORMI

alla seguente legislazione comunitaria CE :
- Regolamento 1935 del 27/10/2004/CE;
- Regolamento 2023 del 22/12/2006;
- Direttiva 94/62 e relativi emendamenti 2004/12/EC; 2002/95/CE RohS (US-CONEG);
- Regolamento 1169/2011
- Regolamento REACH 1907/2006
- Arrêté du 27 août 1987 Article 3

ed alla seguente legislazione Italiana:
- Decreto Ministeriale N°76 del 18/04/2007
- Dlgs 152/2006
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche
- EN 601 e EN 602: 2004 (applicabile solo per i prodotti in alluminio)

2 Il materiale sopra citato è fabbricato con Alluminio in lega Sgrassato e prelubrificato.
Norme tecniche di riferimento:
- Composizione chimica in accordo alla norma tecnica EN 602: 2004 (applicabile solo per i prodotti in alluminio);
- Il Laminato di alluminio e sue leghe è prodotto in conformità alla Linea Guida UNI 16773
- Per la produzione di contenitori o coperchi in alluminio e sue leghe nudo, è utilizzato come "coadiuvante tecnologico un olio conforme a quanto prescritto nel DM 76 del 18/04/2007 (Art. 4 parag. 2) e come indicato nella Linea Guida UNI 16773-2016 "Per la produzione del foglio semisottile destinato alla produzione di vaschette e coperchi per alimenti".
  Il lubrificante non contiene OGM e sostanze potenzialmente allergeniche (allegato III bis della direttiva 2003/89).

CONTITAL
ALUMINIUM FOIL CONTAINERS

3 **SI DICHIARA CHE**

I nostri contenitori coperchi e rotoli in alluminio possono essere utilizzati per il contatto con alimenti:
condizioni:

- contatto breve: tempi inferiori alle 24 ore in qualunque condizione di temperatura;
- contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata;
- contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti riportati nell'allegato IV del regolamento DM 76/2007): prodotti di cacao e cioccolato, caffè, spezie ed erbe infusionali, zucchero, cereali e prodotti derivati, paste alimentari non fresche, prodotti della panetteria, legumi secchi e prodotti derivati, frutta secca, funghi secchi, ortaggi essiccati, prodotti della confetteria, prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l'alluminio;
- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;

Per la cottura in forno:

- Tradizionale alla temperatura massima di 350° C (non utilizzare a diretto contatto con fiamme libere o resistenze elettriche).
- Microonde alla temperatura massima di 200° C per 15' minuti (solo per i forni ove indicato dal costruttore)

Il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni Regolamento REACH 1907/2006

Per i contenitori e coperchi di Alluminio, non sono previste le prove di migrazione globale e specifiche.

Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata

a: PIERI GROUP SRL

L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

4 Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

5 Altre annotazioni: .....

Le condizioni ideali di conservazione dei prodotti di cui al punto 1, previo utilizzo, sono di 15/20°C, in luogo asciutto, mettere al riparo dagli agenti atmosferici.

Pignataro Maggiore lì 6/2/2020

CONTITAL SRL
Assicurazione Qualità